

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/podgrzewacz-elektryczny-spawak-pionowy-izolowany-w-pokrowcu-180-l-wiszacy-p-216.html>



## Podgrzewacz elektryczny SPAWAK pionowy, izolowany w pokrowcu 180 L, wiszący.

Cena brutto	<b>3 747,48 zł</b>
Cena netto	<b>3 046,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>S-PDEPIOC-180</b>
Kod EAN	<b>5905481972318</b>

### Opis produktu

#### **Podgrzewacz wody wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o gatunku 316 pionowy (bojler) 180 L, wiszący, izolowany w pokrowcu skajowym**

Pojemnościowe podgrzewacze elektryczne produkowane w wersji poziomej lub pionowej.

Ciepła woda podgrzewana jest tylko i wyłącznie nierdzewną grzałką elektryczną. Posiadają wysoką wydajność, ciepłą, oszczędzają energię oraz pozwalają nagrzaną wodę utrzymać przez całą dobę.

GRATIS!!!

Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym !!!

**Uwaga grzałka elektryczna nie wchodzi w cenę zbiornika !!!**

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

#### **Dane techniczne:**


- pojemność **180 L**
- ciśnienie **6 bar**
- temperatura **95°C**
- długość całkowita zbiornika **1200 mm**
- średnica bez izolacji **450 mm**
- średnica z izolacją **510 mm**
- izolacja pianka polietylenowa
- pokrowiec skajowy w kolorze stalowym
- grubość blachy dennis **2 mm**

- grubość blachy płaszczu 1,5 mm
- podłączenie wejście ; wyjście 1/2" gwinty zewnętrzne
- mufa grzałki elektrycznej 5/4" gwint wewnętrzny
- uchwyt do zawieszenia zbiornika przyspawany na stałe
- grzałka elektryczna 1,5 KW / 2 KW nierdzewna opcja dodatkowa
- waga produktu 27 kg

#### OPIS TECHNICZNY BOJLERA ELEKTRYCZNEGO, WISZĄCEGO



Producent zbiorników ze stali nierdzewnej:  
 Sławomir Brutkowski SPAWAK  
 Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,  
 18-400 Łomża  
 Tel. 511 165 100 lub 512 507 005  
 E-mail: [biuro@spawak.com.pl](mailto:biuro@spawak.com.pl)  
[www.spawak.com.pl](http://www.spawak.com.pl)  
[www.sklep.spawak.com.pl](http://www.sklep.spawak.com.pl)



Izolacja zbiornika 20 mm+ pokrowiec  
 Temperatura- 95°  
 Ciężar 6 kg



#### Bojler elektryczny ze stali nierdzewnej pionowy, wiszący

Pojemność	Grubość blachy dennic	Grubość blachy płaszczu	Wysokość płaszczu	Średnica (D)	Wysokość całkowita (Hc)	Długość przyłączy (K)	Wymiary zbiornika			Rozmiar przyłączy			
							L1	L2	L3	Zas./wyjście wody	Mufa na anodę	Term./kapilara	Mufa na grzałkę
35 l.	2,0 mm	1,5mm	450 mm	300 mm	670 mm	100 mm	160 mm	150 mm	50 mm	1/2"	3/4"	1/2"	5/4"
45l.	2,0 mm	1,5 mm	600 mm	300 mm	820 mm	100 mm	160 mm	150 mm	50 mm	1/2"	3/4"	1/2"	5/4"
50 l.	2,0 mm	1,5mm	650 mm	300 mm	870 mm	100 mm	160 mm	150 mm	50 mm	1/2"	3/4"	1/2"	5/4"
60 l.	2,00 mm	1,5 mm	500 mm	380 mm	720 mm	100 mm	160 mm	150 mm	70 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
80 l.	2,00 mm	1,5 mm	750 mm	380 mm	970 mm	100 mm	160 mm	150 mm	70 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
100 l.	2,00 mm	1,5 mm	750 mm	420 mm	970 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
130 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	380 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	70 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
150 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	420 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
180 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	450 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
200 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	470 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"

Wykonamy podgrzewacz poziomy lub pionowy (montowany na ścianie) od 30 do 200 l. oraz stojący do 2000 l.

---

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechują wysoka jakość i funkcjonalność.

Istnieje możliwość zakupu poprzez opłacenie faktury proforma.

Realizujemy zamówienia według przesyłanych projektów. W przypadku indywidualnych zamówień proszę o kontakt **511 165 100**.

[www.spawak.com.pl](http://www.spawak.com.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pojemność:** 180 L