

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/stabilizator-ciepłej-wody-spawak-ze-stali-nierdzewnej-500-l-izolowany-w-pokrowcu-6-bar-p-233.html>



Stabilizator ciepłej wody SPAWAK ze stali nierdzewnej 500 L., izolowany w pokrowcu 6 bar.

Cena brutto	10 162,26 zł
Cena netto	8 262,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	S-STABILIZATOR-500
Kod EAN	5905481973803

Opis produktu

Stabilizator ciepłej wody ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 500 L. izolowany w pokrowcu.

Stabilizator temperatury ciepłej wody użytkowej, ma na celu utrzymywać ciepłą wodę na stałym, preferowanym przez użytkowników poziomie. Magazynuje nadwyżkę ciepłej wody, ogrzanej przez kocioł grzewczy, oraz później przekazuje ją do użytkownika. Stabilizatory ciepłej wody użytkowej gwarantują ponadprzeciętny komfort korzystania z nagrzanej wody.

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

Dane techniczne:

- pojemność 500 L
- ciśnienie 6 bar
- temperatura 95°C
- grubość blachy 2,0 mm
- stal nierdzewna kwasoodporna 316 (najwyższej jakości blacha do wody)
- gwinty przyłączeniowe główne wlot; wylot 2,5" GZ- DN 65 (możliwość uzgodnienia)
- czujniki temperatury 1" GW
- termometr 1" GZ
- odpowietrzenie 2" GW
- cyrkulacja 5/4" GZ
- spust wody 2" GW.
- wysokość zbiornika 1980 mm
- średnica bez ocieplenia 620 mm
- ocieplenie 40 mm + pokrowiec skaj
- waga produktu 80 kg

Koszt przyłączy kołnierzowych wlot/wylot:

DN 50- 300,00 zł netto

DN 65- 380,00 zł netto

DN 80- 450,00 zł netto

Uwaga!!! Istnieje możliwość uzgodnienia wszystkich parametrów technicznych zbiornika

Produkujemy stabilizatory ze stali nierdzewnej od 100 do 2000 L..

Firma Sławomir Bratkowski SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechują wysoką jakość i funkcjonalność.

Produkujemy zbiorniki wg projektów i wytycznych klientów.

W razie indywidualnych zamówień proszę o kontakt pod numerem tel. 511 165 100

www.spawak.com.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 500 L